

Bijgewerkt op 29-09-15

InoxiClean Foam

Productcode:

FOAMIC 500 ml

DEEL 1: Identificatie van de stof/het mengsel en identificatie van het bedrijf

Bedrijf

Naam van het bedrijf: Cibo nv/sa
Straat: Deugenietstraat 5
Gemeente: 3150 Tildonk – België
Telefoon: Tel: +32 (0)16 61 85 85 Fax: +32 (0)16 61 84 84
E-mail: info@cibo.be
Website: www.cibo.be
Contactpersoon: Bram Gilles

Product

Identificatie: InoxiClean Foam - FOAMIC
Toepassing: Cleaner in schuimvorm die gebruikt wordt om vetvlekken en vuil te verwijderen van gepolijst RVS. Tegens brengt de InoxiClean Spray een beschermden laag achter om het RVS te beschermen tegen nieuwe vetvlekken, vingerafdrukken of vuil.
Aërosol.
Gebruiksconcentraties 100%.

DEEL 2: Informatie omtrent de gevaren

Belangrijkste gevaren:

Indeling van de stof of het mengsel

Indeling van de stof of het mengsel volgens CLP, verordening (EG) 1272/2008:
H222 Flam. Aerosol 1 H229

Kentekening volgens EEG-richtlijnen:

Indeling van de stof of het mengsel volgens richtlijn 67/548/EEG:
R12: Zeer licht ontvlambaar

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

Classificatie van de stof/mengsel

Labels vermeld op het etiket

Gevaar symbolen:

Licht ontvlambaar



Signaalwoord

Gevaar

Gevaarzinnen

H222 Flam Aerosol 1:

Zeer licht ontvlambare aerosol

H229:

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

R12:

Zeer licht ontvlambaar

Veiligheidszinnen:

P210:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211:

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251:

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P410+P412:

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

DEEL 3: Informatie omtrent de samenstelling van het product

Chemische karakterisering: mengsels

Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Gevaarlijke aandelen

EC nr.	Chemische naam	Hoeveelheid
CAS nr. Index nr. Bereikbaarheid nr.	Classificatie GHS classificatie	
EINECS: 215-647-6 REACH Nr. 01-2119488876-14 CAS: 1336-21-6	Ammoniak, waterige oplossing H400 Aquatic Acute 1; Skin Corr. 1B, H314 [C] R11; R50	< 5%
EINECS: 203-448-7 Reach Nr. Annex V	n-Butaan (<1,01% 1.3 Butadiëen) H220 Flam. Gas 1	5-15%
CAS: 106-97-8 EINECS: 200-827-9 Reach Nr. Annex V	R12 Propan	< 5%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-661-7 Reach Nr. 01-2119457558-25	R12 Isopropanol H225 Flam Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3	< 5%
CAS: 67-63-0 EINECS: 203-905-0 Reach Nr. 01-2119475108-36	R11; R36; R67 2-butoxyethanol H301 Acute tox. 4 H312 Acute tox. 4 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H332 Acute tox. 4	< 5%
CAS: 111-76-2	R20; R21; R22; R36; R38	

Voor de volledige tekst van de H & R-zinnen die worden genoemd in deze rubriek: zie deel 16.

DEEL 4: Eerste hulp maatregelen

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen

Steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen in geval van ernstige of aanhoudende stoornissen.

Na de inademing:	Rechttop laten zitten, frisse lucht, rust en naar ziekenhuis vervoeren.
Na contact met de huid:	Verontreinigde kleding uittrekken, eerst spoelen met veel water, dan zo nodig naar arts vervoeren..
Na contact met de ogen:	Eerst langdurig spoelen met water (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk), dan naar arts brengen.

Na inslikken: Mond laten spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Huid contact: Geen
Oog contact: Roodheid
Inslikken: Diarree, hoofpijn, buikkrampen, slaperigheid, braken
Inademing: Geen

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Geen

DEEL 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: verneveld water, poeder, schuim, CO2

Speciale beschermde kleding: n.v.t

Advies voor brandweerlieden

Te vermijden blusmiddelen: geen

DEEL 6: Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en nood procedures:

Niet in de gemorste stoffen lopen of ze aanraken. Vermijden om de uitwasemingen, de rook, het stof en de damp in te ademen door boven de wind te blijven. Elk bezoedeld kledingstuk en elke bezoedelde beschermingsuitrusting na gebruik uittrekken en er zich op een veilige manier van ontdoen.

Milieu beveiligingsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

Methode en materiaal voor het opruimen en insluiten:

Laten opzuigen door absorberend materiaal.

Verwijzing naar andere rubrieken:

Voor verdere informatie zie rubrieken 8 & 13.

DEEL 7: Hantering en opslag

Hanteringvereisten:	Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:	Ademhalingstoestellen gereedhouden.
Opslagcondities:	Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
Specifiek eindgebruik:	Aerosols

DEEL 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Regelparameters


Blootstellingslimieten (EH40)

CAS nr.	Chemische naam	ml/m ³	mg/m ³	F/ml	Categorie	Herkomst
106-97-8	n-butaan	-	1.928		MAK	
74-98-6	Propaan	-	1.800			
67-63-0	Isopropanol	-	997			
111-76-2	2-buthoxyethanol	-	98		MAK	
1336-21-6	Ammoniak, waterige oplossing	-	14			

Aanvullende gegevens:

Blootstellingsmaatregelen

Bescherming van de ademhaling:	Ademhalingsbescherming niet nodig. Bij hinderlijke blootstelling gebruik type ABEK gasmaskers. Eventueel gebruiken met voldoende afzuigventilatie
Bescherming van de ogen:	Nauw aansluitende veiligheidsbril.



Bescherming van de huid:



Overige bescherming:



Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0.35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen. Was en droog de handen.

Ondoordringbare kleding. Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.

DEEL 9: Fysische en chemische eigenschappen

Informatie over de basis fysische en chemische eigenschappen

Smeltpunt/smelttraject:	0 °C
Kookpunt/kooktraject:	-140 °C
pH:	10,5
pH 1% verdund in water:	/
Damspanning bij 20°C:	853 000 Pa
Dampdichtheid:	Technisch onmogelijk
Relatieve dichtheid bij 20°C:	0.999 kg/l
Voorkomen bij 20°C:	vloeibaar
Vlampunt:	/
Ontvlambaarheid (vast, gas):	Technisch onmogelijk
Zelfontbrandingstemperatuur:	230°C
Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarde (Vol %):	12,000 %
Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarde (Vol %):	1,130 %
Ontploffingseigenschappen:	Technisch onmogelijk
Oxiderende eigenschappen:	Technisch onmogelijk
Ontledingstemperatuur:	/
Wateroplosbaarheid:	niet oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n- octanol/water:	Technisch onmogelijk
Geur:	Kenmerkend
Geurdrempelwaarde:	Technisch onmogelijk
Dynamische viscositeit bij 20°C:	1 mPa.s
Kinematische viscositeit bij 20°C:	1 mm²/s
Verdampingssnelheid (n-BuAc = 1):	1,300

DEEL 10: Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit:	Stabiel onder normale omstandigheden.
Chemische stabiliteit:	Extreem hoge of lage temperaturen vermijden.
Thermische afbraak:	Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
Mogelijke gevaarlijke reacties:	Geen gevaarlijke reactie
Te vermijden omstandigheden:	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen:	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Gevaarlijke ontbindingsproducten:	Ontleedt niet bij normaal gebruik.

DEEL 11: Toxicologische informatie

Informatie over toxicologische effecten

Van het preparaat zelf: geen gegevens beschikbaar

Algemene informatie

Berekende acute toxiciteit geen gegevens beschikbaar

Indelingsrelevantie LD/LC50 – waarden:

Geen gegevens

DEEL 12: Ecologische informatie

Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar

Mobiliteit in de bodem: WGK klasse: 1
Wateroplosbaarheid: niet oplosbaar

Persistentie en afbraak: De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in verordening (EG) nr.648/2004 betreffende detergentia.

Bioaccumulatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Geen gegevens beschikbaar

Andere schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar

DEEL 13: Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling: Mag niet te samen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Niet gereinigde verpakkingen

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen

Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

DEEL 14: Transport informatie

VN-nummer: 1950
ADR,IMDG,IATA: /
Juiste ladingnaam: UN 1950 Spuitbussen (aërosolen), brandbaar, 5F, (D)
ADR: /
IMDG/IATA: /

Transportgevaarenklasse

ADR: Klasse 5F:

IMDG/IATA: /
Etiket8

Verpakkingsgroep: n.v.t
Milieugevaren: /
Marine pollutant: Neen

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Risico op brand. Risico op ontploffing. De houders kunnen ontploffen onder invloed van de warmte.



Transport/verdere gegevens:

ADR:
Beperkte hoeveelheden (LQ): /
Vervoerscategorie: /
Segregations groups: /
Vervoer in bulkovereenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 EN DE IBC-code: Niet bruikbaar
VN"Model Regulation": /
Aanvullende aanwijzingen: Dekking zoeken. Wegblijven uit laaggelegen gebieden. Verhinderen dat weglekkende stoffen in het aquatisch milieu of in het rioolstelsel terechtkomen

DEEL 15: Regelgevende informatie

Specifieke veiligheids-, gezondheids-, en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel

WGK Klasse: 1
Vluchtige organische stof (VOF): 14.500 %
Vluchtige organische stof (VOF): 138.427 g/l
Samenstelling volgens Verordening (EG) 648/2004: Alifatische koolwaterstoffen 5% - 15%, Parfums

DEEL 16: Andere informatie

Verklarende lijst van afkortingen

Nr.: nummer
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
WGK: Water Gevaar Klasse
WGK 1: weinig gevaarlijk voor water

WGK 2:	gevaarlijk voor water
WGK 3:	zeer gevaarlijk voor water
ADR:	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
TLV:	Threshold Limit Value
PTB:	Persistent, Toxisch, Bioaccumulerend
zPzB:	zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen
CLP:	Classification, Labeling and Packaging of chemicals
DPD:	Dangerous Preparations Directive

Verklarende lijst van de R & H –zinnen gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad:

R11:	Licht ontvlambaar.
R12:	Zeer licht ontvlambaar.
R20/21/22:	Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R34:	Veroorzaakt brandwonden.
R36:	Irriterend voor de ogen.
R36/38:	Irriterend voor de ogen en de huid.
R50:	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
R67:	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
H220 Flam. Gas 1:	Zeer licht ontvlambaar gas.
H222 Flam. Aerosol 1:	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H225 Flam. Liq. 2:	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H229:	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H302 ACUTE tox. 4:	Schadelijk bij inslikken.
H312 Acute tox. 4:	Schadelijk bij contact met de huid.
H314: Skin Corr. 1B:	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Skin Irrit. 2:	Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Eye Irrit. 2:	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Acute tox. 4:	Schadelijk bij inademing.
H336 STOT SE 3:	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400 Aquatic Acute 1:	Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken:

Secties: 9.2, 15.1

MSDS referentie nummer:

ECM-103704,00

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 453/2010. Classificatie is berekend overeenkomstig de Europese richtlijn 67/548/EWG, 1999/45/EC en verordening 1271/2008 met hun respectievelijke amendementen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt. Voor het gebruik van dit preparaat voor een experiment of een nieuwe toepassing dient de gebruiker zelf een materiaalgeschiktheids- en veiligheidsstudie uit te voeren.

CIBO nv/sa
Deugenietstraat 5
3150 Tildonk - België

T +32 (0)16 61 85 85
F +32 (0)16 61 84 84
info@cibo.be - www.cibo.be

BE 0403 556 028
RPR Leuven
Steuernummer DE 42/678/27011

Onze algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing. U kan deze op eenvoudige vraag bekomen of consulteren op onze website: www.cibo.be/nl/algemene-verkoopsvoorwaarden.
Nos conditions générales sont valables. Vous pouvez les obtenir sur simple demande ou vous pouvez les consulter sur notre site web : www.cibo.be/fr/conditions-generales-de-vente.
Our standard terms and conditions apply. These can be obtained on request or consult our website: www.cibo.be/en/standard-terms-sale.
Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten. Sie können diese auf einfache Frage erhalten oder schauen Sie unsere Internetseite an: www.cibo.be/en/allgemeine-verkaufsbedingungen.